

## Model:

---

### 1 x Gasflesopslag IN25VB voor opslag van 25 gascilinders (Ø23cm)

## Productkenmerken:

---

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
  - Wanden, dak, deur en ventilatie openingen op criteria REI.  
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
  - Zonder vastzetinrichting, dit is optioneel.
  - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs). Constructieve sterkte berekening volgens NEN 6702/6770/6771/6772. Staalconstructie is 60 minuten brandwerend volgens NEN 6072. Dak steekt ca. 21 cm over aan voorzijde.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur van dubbelzijdig sandwich paneel in RAL 7035 (licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI<sub>1</sub>60). Voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



## Maatvoering:

---

Uitwendig BxDxH	: ca. 159x163x228 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 123x127x210 cm
Opslagcapaciteit	: 25 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 665 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: vastzet inrichting