

Model:

1 x Gasflesopslag IN140B2 voor opslag van 140 gascilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Twee compartimenten (70 en 70 cilinders)
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Twee enkele rechtsdraaiende vleugeldeuren (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 509x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 470x180x193 cm (breedte is 2x 235 cm)
Opslagcapaciteit	: 140 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: twee enkele deuren
Eigen gewicht	: ca. 2340 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)