

Model:

1 x Gasflesopslag IN22VD voor opslag van 22 gascilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Twee compartimenten (11 en 11 cilinders), gescheiden door een flesbalk met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 188x192x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 22 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 400 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel