

Model:

1 x Gasflesopslag IN64ED voor opslag van 64 gascilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee gelijke compartimenten (32 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deuren naar binnen draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier klembanden 470 cm en vier klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 411x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 400x95x200 cm (breedte is 2x 200 cm)
Opslagcapaciteit	: 64 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: 2 dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 405 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting