

## Model:

---

### 1 x Gasflesopslag EM10SB voor opslag van 10 gasflessen (Ø30cm)

## Productkenmerken:

---

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
  - Wanden en dak, op criteria EIW.  
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
  - Inclusief verzinkte gasflesstafel EM10SB.
  - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
  - Aardingspunt.
  - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.  
*Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.*
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



## Maatvoering:

---

Uitwendig BxDxH	: ca. 93x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 66x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 10 x gasfles (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 780 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt